

DOT

DOT-3

Ёмкость	Артикул	Упак.
910 г	gt4003	15 шт.
445 г	gt4004	25 шт.



Предназначена для использования в тормозных системах легковых и грузовых автомобилей. Обладает температурой кипения «сухой» жидкости не менее 205 °C. Гарантирует безупречную передачу тормозного усилия. Надежно защищает металлические части тормозного механизма от коррозии и отложений. Не оказывает негативного воздействия на резиновые материалы. Работоспособна при температуре окружающего воздуха от –50 °C до +50 °C. Совместима со всеми тормозными жидкостями на гликоловой основе класса DOT-3.

Соответствует требованиям
SAEJ 1703, ISO 4925, FMVSS 116

DOT-4

Ёмкость	Артикул	Упак.
910 г	gt4001	15 шт.
445 г	gt4002	25 шт.



Предназначена для использования в тормозных системах, а также гидроприводах сцепления легковых и грузовых автомобилей. Обладает температурой кипения «сухой» жидкости не менее 230 °C. Отличается хорошими смазывающими свойствами, обеспечивающими свободное движение поршней в тормозных цилиндрах. Уменьшает воздействие коррозии, снижает риск отказа тормозной системы. Совместима со всеми жидкостями на гликоловой основе класса DOT-3 и DOT-4. Применяется при температуре окружающего воздуха от –50 °C до +50 °C.

Соответствует требованиям
SAEJ 1703, ISO 4925, FMVSS 116